Wall Master

RL Décor

LGC220/P

Voile de verre enduit deux faces et "Préencollé"
A peindre

REVÊTEMENT PRÉENCOLLÉ EN FIBRES DE VERRE

VOILE DE VERRE PREENCOLLE 220 g/M²

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le revêtement mural LGC220/P à base de fibres de verre fixées entre elles par entrelacement et enduction, permet d'obtenir un rendu final lisse et uniforme dans la tendance des produits lisses à base de cellulose. Sa bonne résistance à la traction empêche l'apparition de fissures et prolonge la durée de vie des rénovations. Cette version en 220 g/M² est le standard du marché Professionnel pour les voiles de verre préencollés et constitue un support optimal pour des projets décoratifs et de rénovation.

La colle est déposée en usine de façon homogène à l'arrière du produit et est réactivée à l'eau lors de la pose. L'adhérence sur la face arrière sans transpercement est excellente et garantit une mise en peinture rigoureuse sans mélange entre peinture et colle.

Le revêtement a obtenu le classement au feu B-s1, d0 selon DIN EN 13501-1:201. Il est perméable à la diffusion de vapeur d'eau et assure le renforcement des fissures par pontage. Il est utilisé à la fois dans le secteur résidentiel (couloirs, locations de maisons ou appartements) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels, hopitaux, séniories, écoles, EHPAD).

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

Anti-fissure	Permet de renforcer les supports: murs, plafonds, cloisons et de prévenir l'apparition de micro-fissures et fissures jusque 2mm.
Perméable à la vapeur	Le revêtement laisse les murs respirer pour un habitat plus sain. Il est exempt de PVC et de plastifiants.
Réaction au feu	Euroclasse B s1 d0.
Evolutif	Peut être repeint plusieurs fois. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement s'enlève par détrempe.

AVANTAGES POUR L'APPLICATEUR

Gain de temps	Permet d'éviter l'encollage du mur et gagner de l'ordre de 25% du temps de pose total. Les joints sont invisibles grâce à la finesse des fibres et la stabilité dimensionnelle. Evite les enduits et ponçages de finition.
Gain de produit	Economie de 7 kg de colle pour une pièce de 15M²
Bonne opacité	Participe avec la peinture et l'enduit à la couvrance des tâches et défauts de teinte du support.
Aspect uniforme	Le rendu final après mise en peinture est homogène. La consommation est réduite. Et le produit évite la pose d'une sous-couche.

CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

Etiquette placée sur le rouleau avec notice de pose au verso.
Protection par carton sur les bords du rouleau et film thermo rétractable.
Défaut repéré par une coupe, maximum 1 par rouleau avec compensation de 100 cm.
Palette perdue 80 x 120, boites et rouleaux placés debout.
Stocker les rouleaux dans un endroit sec et propre, dans leur emballage d'origine même en cas d'utilisation partielle.
Possibilité de boites individuelles sur demande ponctuelle et avec supplément de prix.

Référence	Epaisseur mm (+/-5%)	Diamètre cm (+/-5%)	Largeur cm (+/- 2%)	Longueur ml (+/-0,5%)	Dimensions Boite l x L x H en cm	Rouleaux par boîte	Boîtes par palette	Rouleaux par palette
LGC220/P	0,33	16,5	100	50	80 x 120 x 101	34	1	34

Edition : Février 2019

Résistance aux fissures jusque 2 mm

Réaction au feu B-s1,d0 Euro Classe

Stable en dimension Fibres 100% GLASS de verre Peu sensible à l'eau

Colle réactivable à l'eau Acti Glue Pose ultra rapide

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

(*) "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."

RL DECOR SARL 427 bis route de Conflans 95220 Herblay (FRANCE) Tel + 33 (0)1 30 26 10 40

REVÊTEMENT PRÉENCOLLÉ EN FIBRES DE VERRE

VOILE DE VERRE PREENCOLLE 220 g/M²

LGC220/P

La fiche technique complète du produit est disponible en téléchargement sur notre site www.rldecor.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Composition: Non-tissé de 220 g/M2 (+/-8%) à base de fibres de verre enduites avec enduction de colle côté verso.
Classement feux : B s1 d0 (sur support A1 ou A2) selon EN 13501-1.
Usage intérieur mur et plafonds en lieux privés et publics.
Classement sanitaire A+.
Résistance à la traction (+/-5%) :
Consommation de colle : simple réactivation par trempage en machine de déroulement ou dans un bac
Consommation de peinture acrylique : 250-450 g/M² en deux couches (face extérieure du produit).
Face à peindre: à l'extérieur du rouleau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables, plans, normalement absorbants, non exposés à des remontées d'humidité et en conformité aux directives en vigueur. Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les revêtements muraux anciens. Reboucher les trous et fissures avec un enduit. Egrainer les aspérités à la spatule. Si nécessaire, appliquer un enduit de surface pour niveler les supports rugueux ou irréguliers. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants (plâtre, enduit...). Eliminer et traiter les moisissures et/ou champignons. Laisser sécher avant la pose.

MISE EN OEUVRE D'UN PRODUIT PRÉENCOLLÉ

Activation de la colle placée au dos du revêtement. Réactiver la colle placée au dos du revêtement par trempage dans un bac individuel ou au moyen d'une machine spécialisée pour réactiver à l'eau les revêtements muraux.

Poser. Poser le revêtement mural en bord à bord en ajustant les dessins, côté colle vers le subjectile, avec un bon contact au niveau des raccords ou en coupe double dans le cas de murs qui ne sont pas droits.

Maroufler et araser. Pour éliminer les bulles d'air et les plis, maroufler à l'aide d'une spatule en plastique ou d'une brosse à tapisser, en exerçant une pression régulière sur toute la surface en partant du centre. Araser le long des plafonds, plinthes et fénêtres avec un cutter à lame tranchante guidé par une spatule ou une règle à découper. Pour les découpes, il est possible d'utiliser des ciseaux de tapissier à la place d'un cutter.

Traitement des angles. Poser le lé sur l'angle sortant /entrant, maroufler pour rabattre le lé et chasser les bulles d'air. Poser le lé suivant en coupe double. Il est également possible de couper la toile au niveau de l'angle sortant/ entrant.

Séchage du revêtement. Laisser sécher 12 à 24 heures selon les conditions d'application.

Appliquer la peinture. Il est recommandé d'utiliser une peinture à dispersion haut de gamme. Appliquer deux couches au rouleau. Ne procéder à l'application de la deuxième couche qu'après séchage complet de la première couche. Tous les niveaux de brillance peuvent être utilisés. Une seule couche suffit en général pour le blanc ou les teintes pastels.

Edition: Février 2019



RL DECOR SARL 427 bis route de Conflans 95220 Herblay (FRANCE) Tel + 33 (0)1 30 26 10 40